

Radiator Standard

Värmeavgivning, EN 442

Temperaturfall 45/35 vid 20° C rumstemperatur.

Höjd Längd	Radiator typ 11					Radiator typ 21				
	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	60	77	93	108	150	93	117	139	158	209
500	75	96	116	135	187	117	147	174	198	261
600	90	115	139	162	225	140	176	209	238	313
700	104	134	162	188	262	163	205	243	277	365
800	119	154	185	215	299	187	235	278	317	417
900	134	173	209	242	337	210	264	313	356	469
1000	149	192	232	269	374	233	294	348	396	521
1100	164	211	255	296	412	257	323	383	436	574
1200	179	231	278	323	449	280	352	417	475	626
1400	209	269	324	377	524	327	411	487	555	730
1600	239	307	371	431	599	373	470	556	634	834
1800	269	346	417	485		420	528	626	713	
2000	298	384	464	538		467	587	696	792	
2200	328	423	510	592		513	646	765	871	
2400	358	461	556	646		560	705	835	951	
2600	388	499	603	700		606	763	904	1030	
2800	418	538	649	754		653	822	974	1109	
3000	448	576	695	808		700	881	1043	1188	
Höjd Längd	Radiator typ 22					Radiator typ 33				
	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	120	151	180	205	273	172	216	256	293	399
500	150	189	225	257	341	215	270	320	366	498
600	180	227	270	308	410	258	324	384	439	598
700	210	265	315	359	478	301	378	448	512	698
800	240	303	360	411	546	344	432	512	585	798
900	270	341	405	462	614	387	486	576	658	897
1000	300	379	450	513	683	430	540	640	731	997
1100	330	417	495	565	751	473	594	704	804	1097
1200	361	454	539	616	819	516	648	768	878	1196
1400	421	530	629	719	956	602	759	896	1024	1396
1600	481	606	719	822	1092	689	864	1024	1170	1595
1800	541	682	809	924		775	972	1152	1316	
2000	601	757	899	1027		861	1080	1280	1463	
2200	661	833	989	1130		947	1188	1408	1609	
2400	721	909	1079	1232		1033	1296	1536	1755	
2600	781	985	1169	1335		1119	1536	1664	1901	
2800	841	1060	1259	1438		1205	1755	1792	2048	
3000	901	1136	1349	1540		1291	2393	1920	2194	