

## Watt Sektionsradiator



### Allmän information

Watt Sektionsradiator tillverkad exklusivt för Watt Heating. Radiatorn består av sektioner som genom speciell teknik sammanfogas till en enhet. Efter sammanfogning ugnslackeras radiatorn.


Watt Sektionsradiator finns i 11 höjder och fås med byggdjup från 66 upp till 230 mm. Maximal längd är 1.8 m. Givetvis kan radiatorn levereras i färg.

### Användning

Watt Sektionsradiator kan med fördel installeras i miljöer där man renoverar byggnaden och vill behålla en gammal stil. Likväl genom sitt mångfalt kan Watt Atol vara del av en ultramodern miljö liksom i en entré eller i ett badrum.

### Montering

Watt Sektionsradiator kan monteras på vägg eller på golv med väggupphängning eller fotstöd. Se bilder nedan. Monteringsätt anges vid beställning.



### Standard

Watt Sektionsradiators höga kvalitet säkerställs genom anpassning till gällande krav och normer. Angiven värmeavgivning enligt EN 442.

### Teknisk data

Watt Sektionsradiator tillverkas i höjderna 300, 400, 500, 600, 750, 900, 1000, 1500, 1800, 2000 och 2500 mm. Då radiatorn består av sammansatta moduler om 46 mm (+/- 1,5) kan radiatorlängd anpassas till jämna moduler med denna längd. Maximalt kan 40 moduler sammanfogas.

Då Watt Sektionsradiator består av sammanfogade rör av specialstål med diameter 25 mm och godstjocklek på 1.25 mm, är djupet beroende på antalet sammanfogade rör. De djup som förekommer är i mm: 65 mm (2 rör), 105 mm (3rör), 145 (4 rör), 185 (5 rör) och 225 (6 rör).

Anslutningsdimensionen är invändig rörgänga 1/2". Maximalt driftstryck är 10 bar (13 bar vid provtryckning) och maximal drifttemperatur är 95° C.

Watt Sektionsradiator levereras som standard i färg RAL 9016 men kan erhållas i ett stort antal andra kulörer.

### Ytbehandling

För att erhålla bästa ytfinish läggs stor vikt vid ytbehandlingen. Denna utföres i fem steg:

- Avfettning
- Fosfatering
- Elektrolytisk grundmålning
- Elektrostatisk epoxybehandling
- Ugnshärdning i 200°C

### Miljö

Samtliga beståndsdelar i Watt Sektionsradiator är giftfria och återvinningsbara till 100 %.

### Garanti

Watt Heating lämnar 5 års garanti mot materialfel.

