

Unidon Mini



Beskrivning

Unidon Mini är ett universellt tilluftsdon som kan nyttjas för alla radiatorfabrikat. Kravet är att det fria utrymmet mellan radiator och vägg inte understiger 25 mm. Donet är som standard utrustat med ett grovfilter. Som tillbehör kan levereras ett filter Eu 7.

Funktion

Unidon Mini placeras över intagskanalen och skruvas fast i vägg med lämplig skruv. Tillse att donets filter sitter i rätt läge. När luften inledningsvis strömmar genom donet stannar luften upp. Denna tidsfördröjning i kombination med den hålbild som Unidon Mini har, ger upphov till konvektion. Så länge yttre temperaturen understiger innetemperaturen fortgår konvektionen. Konvektion kan forceras genom att skapa ett undertryck i rummet. Detta undertryck står i relation till flödet. Se luftkapacitetsdiagram.

Genom donets placering kan detta besiktigas och enkelt rensas inifrån.

I de fall större flöde önskas kan större intagsarea utnyttjas på ett don alternativt kan flera don användas.

Installation

Donkroppen har en anslagslist / vinkel som är tänkt att vila mot radiatorns underkant. Donets renslucka är då fri för montage och demontage. Luckan används för filtermontage och byte, samt rengöring av kanal. Donets min. mått under radiator är 40 mm.

Sortiment

Unidon Mini är universellt och passar till alla typer av radiatorer. Unidon Mini betecknas **UDM** (345 x 310).

