

PTB.1 Radiatorer

- PTB.11 Panelradiatorer

WRS

Fabrikat Watt Heating typ Radiator Standard, WRS.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.
Monterat toppgaller och sidoplåtar. Färg vit RAL 9016.
Levereras med skyddsemballage. Tryckklass PN 10.

WRS XX-HLL

Effektgrupp-höjd,längd (dm)

- PTB.11 Panelradiatorer

WR4

Fabrikat Watt Heating typ Radiator 4, WR4.
Integrerat ventilarangemang, ansl. Botten och sida 40 c/c.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.
Monterat toppgaller och sidoplåtar. WR4 typ 10,20 & 30 är att betrakta som **hygienutförande** och levereras utan konvektions- eller sidoplåtar. Färg vit RAL 9016.
Levereras med skyddsemballage. Tryckklass PN 10.

WR4 XX-HLL

Effektgrupp-höjd,längd (dm)

- PTB.11 Panelradiatorer

WRI

Fabrikat Watt Heating typ Radiator Integrerad, WRI.
Integrerat ventilarangemang, ansl. botten 50 c/c.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.
Monterat toppgaller och sidoplåtar. Färg vit RAL 9016.
Levereras med skyddsemballage. Tryckklass PN 10.

WRI XX-HLL

Effektgrupp-höjd,längd (dm)

- PTB.11 Panelradiatorer

WRP

Fabrikat Watt Heating typ Radiator Plan, WRP.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.
Monterat toppgaller och sidoplåtar. Färg vit RAL 9016.
Levereras med skyddsemballage. Tryckklass PN 10.

WRP XX-HLL

Effektgrupp-höjd,längd (dm)

- PTB.11 Panelradiatorer

WRPI

Fabrikat Watt Heating typ Radiator Plan Integrerad, WRPI.
Integrerat ventilarangemang, ansl. botten 50 c/c.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.
Monterat toppgaller och sidoplåtar. Färg vit RAL 9016.
Levereras med skyddsemballage. Tryckklass PN 10.

WRPI XX-HLL

Effektgrupp-höjd,längd (dm)

- PTB.11 Panelradiatorer

WRH

Fabrikat Watt Heating typ Radiator Hygien, WRH.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.
Levereras utan toppgaller och sidoplåtar. Färg vit RAL 9016.
Levereras med skyddsemballage. Tryckklass PN 10.

WRH XX-HLL

Effektgrupp-höjd,längd (dm)

- PTB.11 Panelradiatorer

WRM

Fabrikat Watt Heating typ Radiator Mittkopplad, WRM.
Integrerat ventilarangemang i mitten av radiatorn, ansl. botten 50 c/c.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.
Monterat toppgaller och sidoplåtar. Färg vit RAL 9016.
Levereras med skyddsemballage. Tryckklass PN 10.

WRM XX-HLL

Effektgrupp-höjd,längd (dm)

- PTB.11 Panelradiatorer

WRV

Fabrikat Watt Heating typ Radiator Vertikal, WRV.
Integrerat ventilarangemang i mitten av radiatorn, ansl. botten 50 c/c.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.
Monterat toppgaller och sidoplåtar. Färg vit RAL 9016.
Levereras med skyddsemballage. Tryckklass PN 10.

WRV XX-HLL

Effektgrupp-höjd,längd (dm)

- PTB.12 Sektionsradiator

WRK

Fabrikat Watt Heating typ Watt Radiator Kolumn, WRK.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.
Färg vit RAL 9016. Levereras med skyddsemballage. Tryckklass PN 10.

WRKX-HHH-LLLL(x)

Effektgrupp - Höjd – längd(antal sektioner) (mm)

- PTB.11 Panelradiatorer

WRB

Fabrikat Watt Heating typ Radiator Bänk, WRB.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och sittbänk.
Färg vit RAL 9016.
Levereras med skyddsemballage. Tryckklass PN 10.

WRB LLLL vit/bok

Längd färg/Material bänkskiva

Kompletterande text för radiatorer

IMI TA koppel

MMA koppel

Danfoss koppel

Termostat maxbegränsad till ex. 23 grader rumstemperatur. (standard 28 C)

Ansl. mutter/kona 12mm eller 15mm.

Ansl. Pex 15mm eller 16mm.

Tillbehör radiator

Golvstöd

säkerhetsbygel

Tilluftsdon, Eurodon

Avtappningsventil

PTB.3 Konvektorer

- PTB.31 Konvektorer

OnFloor - WKS

Fabrikat Watt Heating typ Watt Konvektor Standard, WKS
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och vägg- eller golvkonsoler.
Färg vit RAL 9016. Levereras med skyddsemballage.

WKS HH-XX-LLLL

Höjd(cm) - Effektgrupp - längd(mm)

- PTB.31 Konvektorer

OnFloor - WKI

Fabrikat Watt Heating typ Watt Konvektor integrerad, WKI

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och vägg- eller golvkonsoler.

Integrerat ventilarangemang, ansl. botten 50 c/c.

Färg vit RAL 9016. Levereras med skyddsemballage.

WKI HH-XX-LLLL

Höjd(cm) - Effektgrupp - längd(mm)

- PTB.31 Konvektorer

OnFloor - WKH

Fabrikat Watt Heating typ Watt Konvektor Hygien, WKH

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och vägg- eller golvkonsoler.

Färg vit RAL 9016. Levereras med skyddsemballage.

WKH HH-XX-LLLL

Höjd(cm) - Effektgrupp - längd(mm)

- PTB.31 Konvektorer

OnFloor – WKE

Fabrikat Watt Heating typ Watt Konvektor Ecolite, WKE.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och golvkonsoler.

Färg vit RAL 9016. Levereras med skyddsemballage.

WKE HHH-DDD-LLLL

Höjd(mm) - Djup(mm) - längd(mm)

OnFloor – WKEF

Fabrikat Watt Heating typ Watt Konvektor Ecolite Fläkt, WKEF.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och golvkonsoler.

Färg vit RAL 9016. Levereras med skyddsemballage.

WKEF HHH-DDD-LLLL

Höjd(mm) - Djup(mm) - längd(mm)

- PTB.31 Konvektorer

WKK

Fabrikat Watt Heating typ Watt Kyrkbänkkonvektor, WKK

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och bänkkonsol.
Färg vit RAL 9016. Levereras med skyddsemballage.

WKK (X)-HH-LLLL

Effektgrupp - Höjd(mm) - längd(mm)

Kompletterande text för konvektorer

IMI TA koppel

MMA koppel

Danfoss koppel

Termostat maxbegränsad till ex. 23 grader rumstemperatur. (standard 28 C)

Special flöde. AB, CD, AC, CA

PTB.3 Konvektorer

- PTB.31 Konvektorer

InFloor Advance - WAF

Fabrikat Watt Heating typ InFloor WAF med tangentialfläkt, 24v.

Levereras med rostfri låda, aluminium galler. Värmeelement i kopparsprial.

Levereras med skyddsemballage.

WAF XX-HH-LLLL

Effektgrupp - Höjd(cm) - längd(mm)

- PTB.31 Konvektorer

InFloor Advance - WAK

Fabrikat Watt Heating typ InFloor WAK

Levereras med rostfri låda, aluminium galler. Värmeelement i kopparsprial.

Levereras med skyddsemballage.

WAK XX-HH-LLLL

Effektgrupp - Höjd(cm) - längd(mm)

- PTB.31 Konvektorer

InFloor Practic - WPF

Fabrikat Watt Heating typ InFloor WPF med tangentialfläkt, 24v.

Levereras med lackerad stål låda, aluminium galler. Värmeelement av kamflänstyp i

CU/Alu. Levereras med skyddsemballage.

WPF HHHH-BBBB-LLLL

Höjd - bedd(mm) - längd(mm)

- PTB.31 Konvektorer

InFloor Practic - WPK

Fabrikat Watt Heating typ InFloor WPK

Levereras med lackerad stål låda, aluminium galler. Värmeelement av kamflänstyp i

CU/Alu. Levereras med skyddsemballage.

WPK HHHH-BBBB-LLLL

Höjd - bedd(mm) - längd(mm)

- PTB.31 Konvektorer

InFloor Silent - WSF

Fabrikat Watt Heating typ InFloor WSF med tangentialfläkt, 240v.

Levereras med lackerad stål låda, aluminium galler. Värmeelement i kopparsprial.

Levereras med skyddsemballage.

WSF BB-HH-LLLL

Bredd (cm) - Höjd(cm) - längd(mm)

PTB.6 Värmerörslingor

- PTB.62 Värmerörslingor på vägg

WHQ

Fabrikat Watt Heating typ Watt Handdukstork Quantum, WHQ

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.

Färg vit RAL 9016, grå RAL 9006 eller Krom.

Levereras med skyddsemballage.

WHQ HHHxBBB - Färg

Höjd(mm) - Bredd(mm) - Färg(vit, grå eller krom)

- PTB.62 Värmerörslingor på vägg

WHG

Fabrikat Watt Heating typ Watt Handdukstork Gloria, WHG.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.

Färg vit RAL 9016, grå RAL 9006 eller Krom.

Levereras med skyddsemballage.

WHG HHHxBBB - Färg

Höjd(mm) - Bredd(mm) - Färg(vit, grå eller krom)

- PTB.62 Värmerörslingor på vägg

WHF

Fabrikat Watt Heating typ Watt Handdukstork Fortuna, WHF.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.

Färg Krom.

Levereras med skyddsemballage.

WHF HHHxBBB

Höjd(mm) - Bredd(mm)

- PTB.62 Värmerörslingor på vägg

WHS

Fabrikat Watt Heating typ Watt Handdukstork Spring, WHS.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.

Färg vit RAL 9016, grå RAL 9006 eller Krom.

Levereras med skyddsemballage.

WHS HHHxBBB - Färg

Höjd(mm) - Bredd(mm)

Tillbehör Handdukstork

MMA Etthålsventil standard

MMA Etthålsventil design

Elpatron KTX2

Elpatron REG3

Elpatron DRY

Elpatron ONE